

ARTEMIS

by Plasticband®



Para embalar productos cuadrados/rectangulares To wrap square/rectangular products Pour emballer produits carrés / rectangulaires	✓		
Para embalar productos redondos To wrap round products Pour emballer produit ronds	✓	✓	✓
Mesa con rodillos gravedad Table with gravity rollers Table de rouleaux livres	✓		
Doble cabezal portabobina film Double film reel dispenser head Double système porte-bobines film	✓	✓	✓
Doble corte automático film Double automatic film cutter Double coupe automatique film	✓	✓	✓
Enhebrado semiautomático film Semiautomatic stretchfilm threading Enfilage semi-automatique film	✓	✓	✓
Tensión film ajustable Adjustable stretchfilm tension Réglage tension du film	✓	✓	✓
Rodillos laterales de gravedad Side gravity rollers Rouleaux livres latéraux	✓	✓	✓
Pedal de seguridad Safety footswitch Pédale de sécurité	✓	✓	✓
Rotación automática producto Automatic product rotation Rotation automatique du produit		✓	✓
Mesa con rodillos motorizados Table with driven rollers Table de rouleaux motorisés		✓	✓
Ruedas con freno Wheels with brake Roues avec frein	●	●	●
Velocidad giro aro regulable Variable ring rotation speed Vitesse de l'anneau tournant réglable	50 rpm	50 rpm	30 rpm
Velocidad rodillos motorizados regulable Variable driven rollers speed Vitesse rouleaux motorisés réglable		12 mts / min.	7 mts / min.
Variador velocidad / Automata Inverter / PLC Variateur vitesse / Automate	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron
Alimentación Power supply Alimentation	230 V I	230 V I	230 V I
Potencia / Consumo electrico Engine / Power consumption Puissance / Consommation électrique	0,73 Kw 0,37 Kw	0,73 Kw 0,40 Kw	0,91 Kw 0,62 Kw
Presión aire Air pressure Pression d'air	6 bars	6 bars	4 bars
Dimensiones bobina film Reel dimensions Dimension bobine film étirable	a b c d	23 μ 100 mm 200 mm 38 mm	23 μ 100 mm 200 mm 38 mm
Dimensiones del producto a embalar Product to wrap sizes Dimensions du produit à emballer	e f g h i j k l m	min. 350 mm no limit 245 mm 245 mm no limit no limit 290 mm 300 mm no limit	max. no limit 225 mm no limit no limit 450 mm 450 mm no limit no limit 225 mm
			min. - max. 320 - 1.790 mm 330 - 1.800 mm no limit - 395 mm